



NEW
**CRF
300L**

THERE'S NO END OF THE ROAD
ไปทุกที่ ที่ไม่มีทาง



**WHAT
STOPS
YOU?**

มุ่งไป อย่าให้อะไรมาหยุด

NEW CRF 300L

THERE'S NO END OF THE ROAD
ไปทุกที่ ที่ไม่มีทาง

พร้อมลุยทุกเส้นทางท้าทายไปกับ **New Honda CRF300L** ด้วยขุมพลังเครื่องยนต์ แรง 300 ซีซี ซีสบุก เร้าใจ ด้วยดีไซน์โฉบเฉี่ยวสไตล์สปอร์ต มาพร้อมการ์ดแฮนด์ ที่ช่วยให้การขับขี่ของคุณมั่นใจมากยิ่งขึ้น และใหม่ล่าสุด! กับตัวรถสีเทา เพิ่มความดูดี และดึงดูดทุกสายตาวลากล้าข้ามผ่าน... มั่นใจ พร้อมไปทุกที่ แม้ไม่มีเส้นทาง

NEW SMOKY GREY COLOR

ใหม่! ตัวรถสีเทา Smoky Grey เพาะความดูดีในทุกเส้นทางที่ลุย



G-W (เทา-ขาว)

R-W (แดง-ขาว)



NEW GUARD HANDS

กล้าที่จะลุยด้วยการแฮนด์ใหม่ เสริมความมั่นใจให้ทุกการขับขี่



FOLDING PEDAL

พับเท้าหน้าแบบพับได้ ลดแรงกระแทกขณะล้ม



SMALL MUFFLER & TAIL LAMP

ท่อไอเสียขนาดเล็กสองตัว พร้อมไฟท้ายดีไซน์เจ็ว



FUEL TANK CAP

ฝาปิดถังน้ำมันดีไซน์ที่ใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น



LED HEADLIGHT

ไฟหน้า LED ดีไซน์ HEXAGON เท่ สว่าง สไตล์สปอร์ต



PRO-LINK REAR SUSPENSION

ระบบกันสะเทือนหลังแบบโปร-ลิงค์ พร้อมสวิงอาร์มแบบอลูมิเนียม



300 CC ENGINE & ASSIST / SLIPPER CLUTCH

แรง! ด้วยเครื่องยนต์ 300 ซีซี DOHC ระบบหัวฉีด PGM-FI พร้อมแอสซิสต์ สลิปเปอร์คลัตช์ ป้องกันล้อล็อกขณะเปลี่ยนเกียร์



DIGITAL METER & GEAR POSITION

แผงหน้าปัดดิจิทัล มาพร้อมไฟบอกตำแหน่งเกียร์ ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้การขับขี่



UPSIDE-DOWN BURNT GOLD SHOCK ABSORBER, FORK GUARD & MATT BLACK RIM WHEEL

โช๊คอัพหน้าสีทองไหม้แบบหัวกลับ ขนาด 43 มม. มาพร้อมขอบล้อสีดำด้านเพิ่มความเท่

SPECIFICATIONS

Honda CRF300L: CRF300LDP TH / CRF300LDP 2TH / Engine Code: ND16E-

เครื่องยนต์	ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ DOHC ระบบความดันด้วยน้ำ	ระบบการติดเครื่องยนต์	สตาร์ทมือ	ระบบห้ามล้อ (หลัง)	ดิสก์เบรกกลุกลูกเดี่ยว
ปริมาณการระบอบกลุ่ม (ซีซี)	286.01	ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.)	819 x 2,208 x 1,161	ล้อ	ซี่ลวดหน้า ขนาด 21 นิ้ว / ซี่ลวดหลัง ขนาด 18 นิ้ว
ความกว้างระบอบกลุ่ม (มม.) x ช่วงชัก (มม.)	76.0 x 63.047	ระยะห่างช่วงล้อ (มม.)	1,439	ขนาดยาง (หน้า)	80/100-21M/C 51P
อัตราส่วนแรงอัด	10.7 : 1	ระยะห่างจากพื้น (มม.)	244	ขนาดยาง (หลัง)	120/80-18M/C 62P
ระบบคลัตช์	คลัตช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน	ความสูงของเบาะ (มม.)	831	น้ำมันเชื้อเพลิง	เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันเชื้อเพลิงเอทิลแอลกอฮอล์ 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 20%
ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์)	6 ระดับ	มุมคาสเตอร์ / ระยะทรล (° / มม.)	27° 30' / 109		
อัตราทดเกียร์ (ขั้นต้น / ขั้นสุดท้าย)	2.807 / 2.857	ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	7.8		
อัตราทดเกียร์	เกียร์ที่ 1 : 3.538 เกียร์ที่ 4 : 1.346 เกียร์ที่ 2 : 2.250 เกียร์ที่ 5 : 1.115 เกียร์ที่ 3 : 1.650 เกียร์ที่ 6 : 0.925	เฟรม	Twin Tube Steel		
ระบบจุดระเบิด	ทรานซิสเตอร์เต็มรูปแบบ Digital	ระบบกันสะเทือน (หน้า)	เกเลสโคปิคแบบหัวกลับ ขนาด 43 มม.		
		ระบบกันสะเทือน (หลัง)	Pro-link®		
		น้ำหนักสุทธิ (กก.)	138		
		ระบบห้ามล้อ (หน้า)	ดิสก์เบรกกลุกลูกคู่		



หมายเหตุ :
• รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ขึ้นอยู่กับและจะส่งผลข้างเคียงจากการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



เฉพาะรุ่นเครื่องยนต์
• หัวฉีด
• มีน้ำมันเชื้อเพลิง (ไม่รวมกลุกลอยน้ำมันเชื้อเพลิง)
• กลุกลอย ECU - เรือนสีแรง
• ตัวตรวจเช็คตำแหน่งเซ็นเซอร์
• ตัวตรวจเช็คชุดชุดปั๊มสำหรับเครื่องยนต์
• ตัวตรวจเช็คเบรคออกซิเจน



เลือกชมและเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ฮอนด้าที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณ
Honda Wing Center | Honda Wing Shop

0 2725 4000 | www.thaihonda.co.th | hondamotorcyclethailand | HondaMotorcycleTHA

