


 ยานาฮ่าเท่านั้น
 รับประกัน 5 ปี
 หรือ 50,000 กม.


YAMAHA
Revs Your Heart

ENJOY

PG-1

LIVES

ENJOY

ENJOY

ALL NEW YAMAHA

PG-1

LIVE PLAYFUL RIDE



LIVE PLAYFUL RIDE

LIVE PLAYFUL RIDE



“ใจ” เดียวกัน เส้นทางเดียวกัน ไปกับ **ALL NEW YAMAHA PG-1** ที่พร้อมพาพวกเราออกไปค้นพบตัวตน ผู้คน และความท้าทายใหม่ๆ ไม่ว่าจะเส้นทางแบบไหน ถ้าใจมันส์ได้ ก็ไปกันได้



ใจ
มันส์ได้
ไปกันได้



DUO SEAT

มันส์ไปด้วยกันกับเพื่อนคู่ใจ ด้วยเบาะนั่งแยกส่วนหน้าหลัง ระหว่างผู้ขับขี่กับคนซ้อน และเติมน้ำมันได้อย่างสะดวก เพียงเปิดเบาะหน้า



PG-1

FREEDOM

PG-1

ENJOY OUR LIVES

PG-1

LIVE PLAYFUL



RIDE



FREEDOM



PG-1

PG-1

BLOCK-PATTERNED WIDE TIRES

ยางลาย Block หน้ากว้าง ทรงตัวดี ไม่ว่าจะทางเรียบหรือทางลูขก็ไปกันได้ทุกที่

ENJOY OL

UPPER CLAMP TELESCOPIC

โช๊คหน้าเทเลสโคปิคแบบมีแผงคอบน และโช๊คหลังคู่ ที่เพิ่มระยะขยบ ช่วยซับแรมกระทก และทรงตัวได้ดีทุกเส้นทาง



HIGH GROUND CLEARANCE

ระยะลุมจากพื้นถึงเครื่องยนต์ 190 มม. ชีลุมข้ำมลิ่งกีดขววมใต้อ่างมั้นใอ

LIVE



PLAYFUL



**FREEDOM
RIDING POSITION**

ขี่ใกล้หรือไกลก็นั่งสบาย
ด้วยการออกแบบที่ปรับเปลี่ยน
ทำขึ้นขี่ได้อย่างอิสระ:

RIDE

CHILL BLUE

สีฟ้า (BKW1-C)



HUMMING BROWN

สีน้ำตาล (BKW1-A)



VIVID YELLOW

สีเหลือง (BKW1-D)



COOL BLACK

สีดำ (BKW1-B)



SPECIFICATIONS

เครื่องยนต์

ระบบเครื่องยนต์
 ครอบคลุมในเครื่องยนต์
 ระบบวาล์ว
 จำนวนวาล์ว
 ระบบระบายความร้อน
 ความจุเครื่องยนต์
 ครอบคลุม x ระยะชัก
 อัตราส่วนกำลังอัด
 หัวเทียน
 ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 ระบบจุดระเบิด
 ระบบคลัตช์
 ระบบลดอัตรา
 ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง
 ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง
 ความจุน้ำมันเครื่อง
 ระบบหล่อลื่น
 กรอบอากาศ
 ระบบส่งกำลังขับ

4 อังทว:
 ครอบคลุมเดี่ยว
 SOHC
 2 วาล์ว
 ระบายความร้อนด้วยอากาศ
 114 ซีซี
 50.0 x 57.9 มม.
 9.3 : 1
 NGK / CR6HSA
 แบบหัวฉีด
 TCI.
 แบบเปียกชนิดหลายแผ่น
 ลดอัตรามือด้วยระบบไฟฟ้า
 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10-E20
 5.1 ลิตร
 0.80 ลิตร
 แบบอ่างน้ำมันเครื่อง
 แบบกระดาดเคลือบน้ำมัน
 4 สปีดแบบเพื่องานขับกันตลอดเวลา

โครงสร้าง / เฟรม

ชนิดของเฟรม
 มุมคาสเตอร์
 ระยะแทรก
 กว้าง x ยาว x สูง
 ความสูงจากพื้นถึงเบาะ
 ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง
 ระยะฐานล้อ
 รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด
 น้ำหนักรวมน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

แบบเบ็คโบน
 26.5 องศา
 83 มม.
 805 x 1,980 x 1,050 มม.
 795 มม.
 190 มม.
 1,280 มม.
 2,000 มม.
 107 กก.

ระบบกันสะเทือน

ระบบกันสะเทือนหน้า
 ระบบกันสะเทือนหลัง
 ระยะขยุบตัวของโช้คอัพ หน้า / หลัง

เทเลสโคปิก
 ลิงอาร์ม
 130 / 109 มม.

ระบบเบรก (หน้า / หลัง)

เบรกหน้า
 เบรกหลัง

ดิสก์เบรกเดี่ยว
 ดรัมเบรก

ล้อ

หน้า / หลัง
 ขนาดวงล้อหน้า
 ขนาดวงล้อหลัง

ล้อซี่ลวด
 16 x 2.15 นิ้ว
 16 x 2.15 นิ้ว

ยาง

ขนาด ล้อหน้า
 ขนาด ล้อหลัง

90 / 100-16 M / C 51P
 90 / 100-16 M / C 51P

ระบบไฟฟ้า

ไฟหน้า
 ไฟเบรก / ไฟท้าย
 แบตเตอรี่
 รุ่นแบตเตอรี่

HS1, 35.0 W / 35.0 W
 21.0 W / 5.0 W
 12 V, 3.0 Ah (10 HR)
 PTZ4V / GTZ4V

ACCESSORIES

โคมไฟ LED โบกี้กันไฟ

กับชุดแต่งและอะไหล่ที่ออกจำหน่าย
 ในราคามิตรภาพ



ตะแกรงหน้าสีดำ



ชุดฝาครอบการ์ดแอนด
 ช้าย-บวาลิต้า



ชุดการ์ดแอนด
 ช้าย-บวาลิต้า



ตะแกรงหลังสีดำ



ครอบท่อสีเงิน



ตะแกรงด้านข้างสีดำ

*รับประกันคุณภาพชิ้นส่วนใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มเครื่องยนต์ กลุ่มโครงสร้าง และกลุ่มระบบไฟฟ้า โดย บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
 สอนตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์จำหน่ายและบริการยามาฮ่าทั่วประเทศ หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.yamaha-motor.co.th



บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 64 หมู่ที่ 1 ถนนเทพรัตน ตำบลศรีษะจรูญใหญ่ อำเภอนางเล่าง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทร. 0-2740-8000